

Productspecificatie

Superseal ST

Superseal is een gecacheerd elastomeermembraan voor waterdichting op basis van het rubberpolymeer EPDM. Het materiaal wordt aangewend voor het afdichten van daken en wordt mechanisch bevestigd en warm of koud verkleefd. Het product heeft brandclassificatie Broof t1 (controleer opbouw). Alle laswerken worden uitgevoerd met warme lucht met behulp van de gepatenteerde Thermobond technologie.



Technische gegevens

Gewicht: 2.3 mm: 1.8 kg/m² Effectieve dikte: 2.3 mm: 1.3 mm

Dikte (mm)	Breedte (m)	Lengte (m)	Verpakking (rollen/pallet)	Artikel nummer
23ST	1.74	20	15	30383
23ST	1.34	20	15	30384
2.3 STT	1.38	20	15	30404

Fysische eigenschappen

	Eenheden	Norm	Gemeten waarden	Test methode
treksterkte	N/50mm	400	450	EN 12311-2 (A)
Rek bij breuk	%	300	325	EN 12311-2 (A)
Scheursterkte	N	150	190	EN 12310-2
Dimensionele stabiliteit	%	0.5	0.3	EN 1107-2
Plooibaarheid bij lage temperaturen	°C	-40	-60	EN 495-5
Externe brand proeven	classificatie	Broof t1	controleer opbouw	EN 13501-5

Opslag

Bewaar droog en koel in originele verpakking. Er zijn geen beperkingen met betrekking tot opslagtijd.

Goedkeuringen, certificaten en specificaties

CE: EN 13956, ATG. Meer inlichtingen beschikbaar op vraag.

