



EIGENSCHAPPEN

- Sneldrogende hechtingsprimer
- Gebruiksklaar
- Verbeterd de hechting van egalisiemortels
- Gering spatten bij aanbrengen
- Met controlekleur. Na de droogtijd is er een kleuromslag: de lichtblauwe primer wordt meer transparant waarna de verdere werkzaamheden kunnen beginnen
- Oplosmiddelvrij en geurarm

TOEPASSINGEN

- Verlijmen van ABS.
- Geschikt voor verlijming op vloeren met vloerverwarming.
- Geschikt als hechtingsprimer bij vloerverwarming, indien de dekvloer droog is.
- Geschikt voor vloerverwarming
- Niet aanbevolen in combinatie met epoxy (slechte hechting)
- Geschikt als hechtingsprimer op niet-absorberende ondergronden zoals keramische tegels en natuursteen.
- Als hechtingsprimer voor DL (Maxi) Egaline bij laag-op-laag egalisatie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Droogtijd (afhankelijk van laagdikte en atmosferische omstandigheden)	60 minuten
Mengverhouding	Onverdund
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +30°C
Houdbaarheid van ongeopend product	24 maanden
Opslagcondities	Staan vervoeren en bewaren op een droge, koele plaats bij +5°C-+25°C.

VERPAKKING EN KLEUR

bidon 5l - 100 stuks/pallet

VERWERKING

Vorbereiding

- Onregelmatigheden zoals oude lijmresten mechanisch verwijderen.
- Gladde ondergronden bij voorkeur opruwen, om het contactoppervlak te verhogen.
- Bestaande keramische, granieten, marmeren of soortgelijke vloeren moeten goed ontvet worden en daarna mechanisch krassen. In geval van opstijgend vocht moeten ze behandeld worden met een driecomponentenprimer Hydroblocker 3K.
- De ondergrond moet permanent droog, zuiver en vrij van stof, verf, losse delen... zijn en moet druk- en vormvast zijn. Controleer of de ondergrond voldoet aan de geldende norm en technische voorschriften.

Aanbrengen

- Zorgvuldig omroeren of schudden in de verpakking voor gebruik.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

- De hechtprimer met een vachtroller, borstel of dergelijke op de ondergrond gelijkmatig, geheel dekkend verdelen en kruiselings dun aanbrengen.
- Plasvorming vermijden.
- Bij te gering verbruik kan verzanding van het primeroppervlak optreden. Steeds voldoende primer aanbrengen.
- Verder werken direct aanvangen na droging van de **DL Egaline Primer** (± 1 uur).
- De aangebrachte en uitgeharde laag tegen vuil beschermen

Verbruik

$\pm 15-20$ m²/liter

Reiniging

- Voor het uitharden zijn gereedschap, oppervlakken en niet-uitgeharde resten met water te reinigen.

VEILIGHEID

Raadpleeg de veiligheidsinformatie op de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer informatie.

AANDACHTSPUNTEN

- Niet geschikt voor permanente onderdompeling.
- Niet gebruiken op gips of anhydriet ondergronden.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.